

Xblitz[®]

[ALCONTROL] PROFESSIONAL

KARTA PRODUKTOWA

PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY... ■



UK PLATINUM
SENSOR



DŹWIĘK
POWIADOMIEN



PAMIĘĆ
10 OSTATNICH
POMIARÓW



DOKŁADNOŚĆ
POMIARÓW



2 x AA
BATTERY



WYSOKA PRECYZJA

Xblitz ALControl jest podręcznym alkomatem elektrochemicznym o wysokiej precyzji, służącym do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego głównym komponentem jest **platynowy sensor produkcji brytyjskiej**, który pozwala na uzyskanie miarodajnych wartości stężenia alkoholu.



DUŻY, CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Przyjazny interfejs czyni obsługę urządzenia prostą i wygodną, a ciemne podświetlenie ekranu sprawia, że interfejs jest bardziej czytelny. Ponadto zastosowanie dużego jednorazowego ustnika zapewnia bezpieczeństwo i higienę użytkowników.



03

www.Xblitz.pl
www.KGKtrade.pl

Xblitz®

FUNKCJA POMIARU PASYWNEGO

Jeśli osoba będąca obiektem pomiaru jest nietrzeźwa lub niezdolna do wdmuchnięcia powietrza z odpowiednią siłą, aby dostarczyć odpowiednią próbkę powietrza, można wybrać opcję pomiaru pasywnego. Zdejmij ustnik, umieść alkomat blisko nosa, kiedy alkomat oczekuje na wdmuchnięcie powietrza, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN. Alkomat dokona pomiaru w trybie pasywnym.



KALIBRACJA

Urządzenie od nowości jest poprawnie skalibrowane.
W ramach PROMOCJI klient otrzyma dowolną ilość
kalibracji GRATIS w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu urządzenia **Xblitz ALControl**.

BLOW 
0.000
g/L

05

www.Xblitz.pl
www.KGKtrade.pl

Xblitz®

BOGATA FUNKCJONALNOŚĆ

Kilka powodów dlaczego warto używać rejestratora **Xblitz ALControl**:

DUŻY, JEDNORAZOWY USTNIK
DLA BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY UŻYTKOWNIKÓW

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

**WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
I DOKŁADNOŚĆ POMIARU**

▶ **PLATYNOWY SENSOR ELEKTROCHEMICZNY**
WYPRODUKOWANY W UK

▶ **POMIAR PASYWNY**

▶ **PAMIĘĆ OSTATNICH 10 POMIARÓW**

▶ **DŹWIĘKOWE POWIADOMIENIE**
PODZAS WDMUCHIWANIA POWIETRZA

▶ **WYŚWIETLANIE OSTATNIEGO POMIARU**
PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

Model: **Xblitz ALControl**

Typ czujnika:	Czujnik elektrochemiczny
Metoda próbkowania:	Zaawansowana analiza ilościowa
Zakres pomiaru:	0.000~2.000mg/l (0.40%B.A.C, 4.0‰B.A.C, 4.0g/l)
Poziom alarmowy:	0.250 mg/L (można go modyfikować)
Rozdzielczość pomiarowa:	0.01mg/L
Wyświetlacz:	Kolorowy wyświetlacz LCD
Warunki pracy:	Temperatura: 10°C~40°C; wilgotność: <95%RH (bez rosy)
Warunki przechowywania:	0°C~50°C
Baterie:	2×AA 1.5V LR6
Wymiary:	146×57×32mm
Żywotność czujnika	2 lata
Gwarancja	5 lat

