

LIFESIZE® ICON 500™

Jakość 4K i elastyczne dostosowanie do sali spotkań



System przeznaczony do małych i średniej wielkości sal spotkań

Lifesize Icon 500 to system zaprojektowany do sal konferencyjnych różnej wielkości, zapewniający doskonałe udostępnianie treści 4K, świetną jakość wideo 4K i niezwykłą elastyczność dostosowania do sali spotkań. Skonfiguruj system Lifesize Icon 500 do mniejszej sali konferencyjnej z pojedynczym wyświetlaczem lub, w przypadku większych pomieszczeń, dodaj dedykowany wyświetlacz do prezentacji pełnoekranowych. System Lifesize Icon 500 oferuje odpowiednie możliwości, aby idealnie wpasować się w daną przestrzeń biurową.

Połączenie systemu Lifesize Icon 500 z usługą Lifesize zapewnia wymianę informacji i współpracę na niezrównanym poziomie. Bez problemu można rozszerzyć połączenie poza salę spotkań, więc w spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które powinny wziąć w nim udział.

Dodaj życia spotkaniom

Oszałamiające udostępnianie treści w rozdzielczości 4K i niezrównane wideo 4K

Nigdy więcej nie przegap ani słowa

Niesamowity dźwięk z lepszą redukcją szumów, dźwięk w formacie Opus i niezrównana jakość ludzkiej mowy

Centralne wydawanie poleceń

Zarządzaj połączeniami audio, sieciowymi i wideo w systemie Lifesize z intuicyjnego ekranu telefonu Lifesize® Phone™ HD

Dodatkowa elastyczność

Można rozszerzyć kontrolę połączeń na dowolne miejsce w pomieszczeniu dzięki opcjonalnej aplikacji Lifesize Room Controller pobranej na tablet

Zobacz każdy szczegół

Rozbudowany system optyczny kamery z 5-krotnym zoomem zapewnia niewiarygodną jakość obrazu podczas spotkań

Centralne zarządzanie

Skorzystaj z kompleksowego raportowania, monitorowania w czasie rzeczywistym i zarządzania systemem do pomieszczeń dzięki internetowej konsoli administratora

Nie musisz się o nic martwić

System został zaprojektowany tak, aby gwarantował długi cykl eksploatacji i znakomitą wydajność oraz niezbędną w każdej firmie niezawodność i bezpieczeństwo

Wciągające doświadczenie

Dzięki obsłudze dwóch ekranów możesz udostępniać prezentację, nawiązując jednocześnie kontakt z uczestnikami wideokonferencji

ELEMENTY SYSTEMU

- Lifesize Icon 500 z wbudowaną kamerą PTZ
- Telefon Lifesize Phone HD
- Zasilacz/kable

KOMUNIKACJA

- 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 przez POE (do obsługi telefonu Lifesize Phone HD)
- Połączenie bezprzewodowe 802.11AC
- Obsługa integracji SIP PBX

OBSŁUGA DWÓCH EKRANÓW

- Dowolny monitor z wejściem HDMI obsługującym tryby wideo 1080p lub 4K (UHD)

KAMERA 4K UHD Z ZOOMEM

- 5-krotny zoom
- Obiektyw szerokokątny z zoomem:
 - Kąt widzenia po przekątnej: 97 stopni
 - Poziomy kąt widzenia: 88 stopni
 - Pionowy kąt widzenia: 56 stopni
- Kąt obrotu: +/- 90 °
- Kąt pochylenia: +/- 15 °
- Automatyczne naświetlanie / Automatyczne ustawianie ostrości / Automatyczny balans bieli
- 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe i końcowe)

PARAMETRY WIDEO

- Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 ze skanowaniem progresywnym do 30 klatek na sekundę, współczynnik proporcji 16:9^{1,2}
- Udostępnianie danych prezentacji z rozdzielczością do 3840 x 2160p30²
- Obsługa wielu rozdzielczości HD
- Transmisja danych i rozdzielczość (H.264 profil wysoki):
 - 600 kb/s (720p30)
 - 1.2 Mb/s (1080p30)
 - 6 Mb/s (4K)

STANDARDY WIDEO

- Profil wysoki H.264, ograniczony profil podstawowy H.264

WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)

- 1 x wejście wideo HDMI z rozdzielczością do 2160p30
- Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie kolorów, źródło prezentacji i wszelkie urządzenia pośredniczące muszą kodować kolory w przestrzeni barw RGB

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)

- 2 x wyjście wideo HDMI z rozdzielczością do 2160p30

FUNKCJE AUDIO

- Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
- Pełny duplex zapewnia naturalne rozmowy
- Wyposażony w telefon Lifesize Phone HD:
 - Zaawansowana funkcja tłumienia echa akustycznego
 - Automatyczna kontrola wzmocnienia, redukcja szumów i formowanie wiązki

STANDARDY AUDIO

- Opus, G.722.1C, G.722, G.711 uLaw i aLaw

WEJŚCIA AUDIO (3 WEJŚCIA)

- 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
- 1 x wejście wideo HDMI
- 1 x analogowe wejście mikrofonowe

WYJŚCIA AUDIO (3 WYJŚCIA)

- 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
- 1 x wyjście wideo HDMI
- 1 x wyjście analogowe

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FUNKCJE SIECIOWE

- Korekta błędów z wyprzedzeniem, zapewniająca najwyższą jakość obrazu wideo
- Zaawansowane algorytmy unikania przeciążeń sieci
- Translator NAT/zapory ogniowej
- Automatyczne wykrywanie przepustowości
- Obsługa protokołu IPv4

KATALOG

- Do 10 000 wpisów w katalogu
- Narzędzie globalnego wyszukiwania
- Obsługa protokołu LDAP
- Obsługa katalogu spotkań

INNE INTERFEJSY

- 2 x USB 3.0

STEROWANIE SYSTEMEM

- Centralne zarządzanie z poziomu konsoli administratora
- Interfejs internetowy

BEZPIECZEŃSTWO

- Uwierzytelniony dostęp do menu administratora, interfejsu internetowego i interfejsu wiersza poleceń
- Możliwość wyłączania usług HTTP, SSH
- Obsługa protokołu TLS/DTLS/SRTP
- Gniazdo zabezpieczające Kensington

ZASILANIE

- Zasilanie systemu (maks. z telefonem Phone HD) przez zasilacz AC-DC o mocy 54 W (w zestawie). Parametry zasilania AC: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Telefon Lifesize Phone HD obsługiwany przez system Icon 500 bezpośrednio przez port POE LAN

PARAMETRY OTOCZENIA

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

- Szerokość: 246,3 mm (9,7 cala)
- Głębokość: 122,5 mm (4,82 cala)
- Wysokość: 142 mm (5,6 cala)
- Masa: 1,46 kg (3,2 funta)

OPCJE MONTAŻU

- Otwory montażowe: schemat mocowania VESA 75 x 75 mm
- Śruby montażowe³: 4 śruby maszynowe M3 (skok 0,5 mm), zalecane podkładki blokujące (maks. głębokość montażu: 4,5 mm)

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Icon 500 = LFZ-036

Dostępność funkcji oraz cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji oraz sparowanych urządzeń.

¹ Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

² 1080p30 dla połączeń wieloosobowych

³ Śruby montażowe nie znajdują się w zestawie.

